

Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Đầu tư quần áo cách nhiệt và bộ thiết bị thở cách ly cho nhân viên
PCCC-CNCH tại Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Đầu tư quần áo cách nhiệt và bộ thiết bị thở cách ly cho nhân viên PCCC-CNCH tại Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp giá cụ thể như sau:

Stt	Tên quy cách hàng hóa hoặc dịch vụ	Đvt	Số lượng	Ghi chú
I	Quần áo nhôm chứa cháy áo liền quần, có bảo vệ SCBA bên trong	Bộ	10	
	Bộ áo liền quần có bộ phận bảo vệ toàn bộ bình khí thở phía sau lưng			
	Mũ trùm đầu			
	Bao bảo vệ ủng, giày			
	Găng tay			
II	Thiết bị thở cách ly (SCBA)	Bộ	07	
	Mặt nạ			
	Bộ đai đeo tích hợp với hệ thống cung cấp khí			
	Bình khí nén 6,8 lít vật liệu composite			

- Yêu cầu kỹ thuật của quần áo chống cháy đáp ứng tiêu chuẩn EN 1486; ISO 11612 (A1 B1 C4 D0 E0 F2)

+ Bộ áo liền quần:

- Bộ áo liền quần tráng nhôm sử dụng tổ hợp vật liệu 4 lớp
- Có khóa kéo phía trước, ẩn dưới nắp cài và có nút bấm
- Cổ áo chống thấm nước
- Có bộ phận bảo vệ toàn bộ bình khí thở phía sau lưng

+ Mũ trùm đầu:

- Mũ trùm đầu tráng nhôm cấu tạo từ tổ hợp vật liệu 4 lớp
- Mũ có 2 lớp kính bao gồm: một lớp kính chất liệu polycarbonate trong suốt có độ dày 3mm, kích thước 250x150 mm; và một lớp kính chất liệu polycarbonate phủ vàng độ dày 1mm, kích thước 250x150 mm
- Cho phép đeo mặt nạ cấp khí thở với van nhu cầu
- Tấm che phủ rộng phần vai

+ Bao bảo vệ ủng, giày:

Ủng trùm ngoài tráng nhôm, cấu tạo từ tổ hợp vật liệu 4 lớp

Đế bằng da chịu nhiệt cao

Dây đai giữ chân (bắt chân, mu bàn chân)

Có thể mang trực tiếp bên ngoài giày hoặc ủng đang sử dụng

Kích cỡ: một cỡ duy nhất dùng cho tất cả

+ Găng tay:

Găng tay tráng nhôm sử dụng tổ hợp vật liệu 4 lớp

Kiểu găng tay 5 ngón

Chiều dài 40 cm

- Yêu cầu kỹ thuật của bộ thiết bị thở cách ly (SCBA) đáp ứng tiêu chuẩn

EN 137:2006 loại 2

ISO 23269-2:2011 loại 2

+ Mặt nạ: Trọng lượng khoảng 630 g

Loại mặt nạ che toàn mặt, có thể sử dụng được với chế độ áp suất dương (sử dụng với bình khí nén) hoặc áp suất âm (bộ lọc khí)

Kính mặt: Loại nhìn toàn cảnh, có tầm nhìn rộng

Toàn khối cụm kết nối bao gồm các bộ phận: màng thở ra, bộ phận truyền âm, giá đỡ van đệm, van hít vào, đầu nối. Bộ phận chụp mũi bên trong, đai cổ, đầu nối nhanh BN theo tiêu chuẩn DIN 58600

Mặt nạ có thể được sử dụng với các thiết bị áp suất âm (lọc khí) bằng đầu nối ren theo tiêu chuẩn EN 148-1

Chỉ số kháng thở khi hít vào tại điều kiện dòng 30 lít/phút: 0,3 mbar

Chỉ số kháng thở khi hít vào tại điều kiện dòng 95 lít/phút: 0,8 mbar

Chỉ số kháng thở khi hít vào tại điều kiện 25 chu kỳ/phút và 2 lít/chu kỳ:
1,8 mbar

Độ hở bên trong: 0,0052%

Chất liệu: Chất liệu khuôn mặt nạ EPDM, chống trầy xước và chống dung môi

+ Bộ đai đeo tích hợp với hệ thống cung cấp khí:

Tấm khung đeo lưng bằng chất liệu polypropylene ép chân không

Các đai hỗ trợ được trang bị các tấm đệm cùng với dây đai mềm ở vùng hông được làm bằng chất liệu chống cháy aramidic và para-aramidic

Bộ phận giảm áp duy trì áp suất đầu ra không thay đổi cho đến khi hết khí trong bình và được kết nối đến đồng hồ đo áp suất dạ quang

. Van nhu cầu thở tự động nhằm duy trì áp suất dương trong mặt nạ thở, van được kết nối với ống khí áp suất trung bình thông qua đầu nối nhanh và có khả năng chống

cháy cao. Bộ phận cảnh báo tích hợp bên trong van nhu cầu, kích hoạt khi áp suất khí còn lại trong bình 55 bar . Có bộ phận giảm áp

+ Bình khí nén:

Bình bằng vật liệu composite dung tích 6,8 lit với áp suất hoạt động 300 bar

Tiêu chuẩn cho ren van: EN 144-1 loại M18x1,5

- Yêu cầu đối với nhà thầu:

+ Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng

+ Năm sản xuất: 2026 trở về sau

+ Thời gian giao hàng: 10-18 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

+ Địa điểm giao hàng: Tại kho bên mua

+ Chứng từ khi giao hàng:

Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản sao có xác nhận của công ty

Chứng nhận chất lượng và số lượng (C/Q): Bản sao có xác nhận của c.ty

Hóa đơn VAT: Điện tử gửi qua email của CHK Phù Cát

+ Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao theo quy định của nhà sản xuất

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán: Chuyển khoản.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 10 tháng 10 năm 2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

o Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.

o Fax: 0256.3823627 Email: vanthuphuc@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.

- Phòng Điều hành sân bay.

- Điện thoại: 0914014578.

- Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP



Nguyễn Đức Thuận